

Case IH 2120**Case IH 2120**

Каталог запчастин



Case IH 2120


Насос GP2K16R-I292C-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	16 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	245297400
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,2 кг
Інші коди	2.4539.560.0, 0510615038

Case IH 2120


Насос GP2K16R-I261B-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	16 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	1530459C1
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø7,1 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,2 кг
Інші коди	0510625039

Case IH 2120


Насос GP2K25R-I261B-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	25 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	114910A1
Макс. тривалий тиск	170 бар
Макс. короточасний тиск	190 бар
Піковий тиск	210 бар
Макс. частота обертання	2500 об/хв
Мін. частота обертання	500 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø7,1 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,7 кг