



HYDROSILA



Телефон:
+38 (050) 504-00-04

Deutz D50S


Deutz D50S

Каталог запчастин



Фото скоро з'явиться

Deutz D50S


Насос GP2K8R-F281C-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	8 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	1515702072
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	Фланець GERMAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø80 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	2,7 кг
Інші коди	1515702075