

Deutz DX3.70

Deutz DX3.70


Каталог запчастин



Deutz DX3.70

Насос GP2K19L-F292C-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	19 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	01176452
Макс. тривалий тиск	220 бар
Макс. короточасний тиск	250 бар
Піковий тиск	270 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	500 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,3 кг
Інші коди	0510615318, 0510615338, 01262591, 01262644, 02333071, 02382915, 04309355, 04345363, G278941100010

Deutz DX3.70

Насос GP2K16/2K11L-F292CC-F Deutz

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	16 + 11 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	AR55346
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3500 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,1 кг
Інші коди	AL37750, 0510565351