


Deutz DX6.30

Deutz DX6.30

Каталог запчастин



Deutz DX6.30

Насос GP2K16/2K14L-F292CC-F

Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	16 + 14 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	1175992
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,8 кг
Інші коди	0510665341, 0510665381, 01172765, 04311478, 04345372, 479940050100, G178940010010

Deutz DX6.30

Насос GP2K23/2K14L-I292CC-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	23 + 14 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	01176451
Макс. тривалий тиск	190 бар
Макс. короточасний тиск	210 бар
Піковий тиск	230 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	6,1 кг
Інші коди	0510765315, 0510765336