



HYDROSILA



Телефон:
+38 (050) 504-00-04


Fendt Favorit 612 LS

Fendt Favorit 612 LS

Каталог запчастин



Фото скоро з'явиться

Fendt Favorit 612 LS

Насос GP2K23L-I281C-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	23 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	0510725349
Макс. тривалий тиск	190 бар
Макс. короточасний тиск	210 бар
Піковий тиск	230 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	500 об/хв
Монтажний фланець	Фланець GERMAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø80 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,5 кг
Інші коди	0510725360

Fendt Favorit 612 LS

**Насос GP2K19/2K11L-I281CC-F**

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	19 + 11 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	0510665375
Макс. тривалий тиск	220 бар
Макс. короточасний тиск	250 бар
Піковий тиск	270 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	Фланець GERMAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø80 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,7 кг