

## Fiat 65-66

### Каталог запчастин



**Fiat 65-66**

**Насос GP2K15L-G261B**

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                                                                                                                                                         |
| Робочий об'єм               | 15 см³/об                                                                                                                                                                 |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)                                                                                                                                        |
| ОЕМ код (код виробника)     | 5179719                                                                                                                                                                   |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                                                                                                                                                   |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                                                                                                                                                   |
| Піковий тиск                | 300 бар                                                                                                                                                                   |
| Макс. частота обертання     | 3500 об/хв                                                                                                                                                                |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                                                                                                                                                                 |
| Монтажний фланець           | EUROPEAN                                                                                                                                                                  |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø36,5 мм                                                                                                                                                                  |
| Кріпильні отвори            | 4 отв. Ø7,1 мм                                                                                                                                                            |
| Вал приводу                 | Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8                                                                                                                                            |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5                                                                                                                            |
| Всмоктуючий порт            | Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм                                                                                                                                    |
| Напірний порт               | Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм                                                                                                                                    |
| Ущільнення валу             | NBR                                                                                                                                                                       |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                                                                                                                                                  |
| Матеріал кришок             | Алюміній                                                                                                                                                                  |
| Вага                        | 2,6 кг                                                                                                                                                                    |
| Інші коди                   | 0510625318 , 0510525348, 5086286, 245293100, 5094391, 9967928, 5129483, 1901324, 5169772, 1930055, 1930068, 5086286, 5120277, 5120849, 5129483, 5169772, 8282339, 8280127 |


**Насос GP2K19L-G261B**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                                       |
| Робочий об'єм               | 19 см³/об                                               |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)                      |
| ОЕМ код (код виробника)     | 5179714                                                 |
| Макс. тривалий тиск         | 220 бар                                                 |
| Макс. короточасний тиск     | 250 бар                                                 |
| Піковий тиск                | 270 бар                                                 |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                                              |
| Мін. частота обертання      | 500 об/хв                                               |
| Монтажний фланець           | EUROPEAN                                                |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø36,5 мм                                                |
| Кріпильні отвори            | 4 отв. Ø7,1 мм                                          |
| Вал приводу                 | Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8                          |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5          |
| Всмоктуючий порт            | Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм                  |
| Напірний порт               | Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм                  |
| Ущільнення валу             | NBR                                                     |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                                |
| Матеріал кришок             | Алюміній                                                |
| Вага                        | 2,8 кг                                                  |
| Інші коди                   | 0510625362, 5094393, 5169770, 5179711, 5179414, 5129488 |