


John Deere 5215 V/F

John Deere 5215 V/F

Каталог запчастин



John Deere 5215 V/F


Насос GP2K20/2K12L-G231FF-F

Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	20 + 12 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	RE68886
Макс. тривалий тиск	210 бар
Макс. короточасний тиск	230 бар
Піковий тиск	250 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2х6,5
Всмоктуючий порт	Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12)
Напірний порт	Різьбовий SAE, 7/8-14UNF (SAE 10)
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,7 кг
Інші коди	RE57445, RE197623