


John Deere 6215**John Deere 6215**

Каталог запчастин



John Deere 6215

Насос GP2.5K23R-B533C-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	23 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	AL163918
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	SAE B
Монтажний діаметр (бурт)	Ø101,6 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø14,3 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE B 13T-16/32DP
Характеристики валу приводу	13 шліців, Ø21,8
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M8-17, Ø55 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M8-17, Ø55 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,6 кг
Інші коди	AL156333, AL110829, AL151025

John Deere 6215


Насос GP2.5K28R-B431G-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	28 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	AL156335
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE A 11T-16/32DP
Характеристики валу приводу	11 шліців, Ø18,6
Всмоктуючий порт	Різьбовий GAS, 1" GAS
Напірний порт	Різьбовий GAS, 3/4" GAS
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,8 кг
Інші коди	AL200830, AL117812