

**John Deere 6410****John Deere 6410**


Каталог запчастин



## John Deere 6410


**Насос GP2.5K28R-B431G-F**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренний                 |
| Робочий об'єм               | 28 см³/об                         |
| Напрямок обертання          | Правий (за годинниковою стрілкою) |
| ОЕМ код (код виробника)     | AL156335                          |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                           |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                           |
| Піковий тиск                | 300 бар                           |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                        |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                         |
| Монтажний фланець           | SAE A                             |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø82,55 мм                         |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø11 мм                     |
| Вал приводу                 | Шліцевий SAE A 11T-16/32DP        |
| Характеристики валу приводу | 11 шліців, Ø18,6                  |
| Всмоктуючий порт            | Різьбовий GAS, 1" GAS             |
| Напірний порт               | Різьбовий GAS, 3/4" GAS           |
| Ущільнення валу             | NBR                               |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                          |
| Матеріал кришок             | Чавун                             |
| Вага                        | 5,8 кг                            |
| Інші коди                   | AL200830, AL117812                |

**John Deere 6410**

**Насос GP2.5K23R-B533C-F**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                    |
| Робочий об'єм               | 23 см³/об                            |
| Напрямок обертання          | Правий (за годинниковою стрілкою)    |
| ОЕМ код (код виробника)     | AL163918                             |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                              |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                              |
| Піковий тиск                | 300 бар                              |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                           |
| Мін. частота обертання      | 700 об/хв                            |
| Монтажний фланець           | SAE B                                |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø101,6 мм                            |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø14,3 мм                      |
| Вал приводу                 | Шліцевий SAE B 13T-16/32DP           |
| Характеристики валу приводу | 13 шліців, Ø21,8                     |
| Всмоктуючий порт            | Фланець German, 4 отв. M8-17, Ø55 мм |
| Напірний порт               | Фланець German, 4 отв. M8-17, Ø55 мм |
| Ущільнення валу             | NBR                                  |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                             |
| Матеріал кришок             | Чавун                                |
| Вага                        | 5,6 кг                               |
| Інші коди                   | AL156333, AL110829, AL151025         |