


Landini Globus 65

Каталог запчастин




Фото скоро з'явиться



Насос GP2K8/2K11L-G221FF-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	11 + 8 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	3655100M91
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3500 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	Mounting flange for PERKINS motor
Монтажний діаметр (бурт)	Ø52,34 мм
Кріпильні отвори	Ø10,3 мм, 3/8-16UNC-2B
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12) / 7/8-14UNF (SAE 10)
Напірний порт	Різьбовий SAE, 7/8-14UNF (SAE 10)
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,1 кг
Інші коди	3655100J9A, 0510465364



Насос GP2K6/2K14L-G221FF-F

Тип	Насос шестеренный
Робочий об'єм	14 + 6 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	3661228M91
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3500 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	Mounting flange for PERKINS motor
Монтажний діаметр (бурт)	Ø52,34 мм
Кріпильні отвори	Ø10,3 мм, 3/8-16UNC-2B
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12) / 7/8-14UNF (SAE 10)
Напірний порт	Різьбовий SAE, 7/8-14UNF (SAE 10)
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,3 кг
Інші коди	0510365315, 3660498M91, 3661228M91