



Насос GP2K14L-F292C-F

ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K14L-F292C-F



Насос GP2K14L-F292C-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	14 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	01174517
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3500 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,1 кг

Насос GP2K14L-F292C-F

Інші коди

0510515316, 0510515333, 0510515328, 01176003 /
02333052, 01262595 / 04332449, 02239044b / 04345368,
02308341 / 04345674, G144940012010