


Насос GP2K16/2K11R-G231CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K16/2K11R-G231CC-F



Насос GP2K16/2K11R-G231CC-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	16 + 11 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	7700034422
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,6 кг

Насос GP2K16/2K11R-G231CC-F

Інші коди

0510665093, 6005020877, 6005020879, 6005020880,
7700013007, 7700020957, 7700021767, 7700028033,
7700030851, 7700699878, 7700035337, 7700035338