


Насос GP2K16/2K8L-K395CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K16/2K8L-K395CC-F



Насос GP2K16/2K8L-K395CC-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	16 + 8 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	0510665378
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 4 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø52 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	TANG DRIVE (for electric motors)
Характеристики валу приводу	Ø18 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,4 кг
Інші коди	612001230071