



Насос GP2K16L-F292C-F Deutz

ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K16L-F292C-F Deutz



Насос GP2K16L-F292C-F Deutz

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	16 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	01174513
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,2 кг

Насос GP2K16L-F292C-F Deutz

Інші коди

0510615317, 0510615333, 0510615326, 0510615353,
0510615317, 04450322, 01175997 / 1175656,
G144940013010, G144940013011, G238401100012,
G278940100019, G281940100010