



Насос GP2K16L-G262B-F

## ТЕХНІЧНА КАРТА



## Насос GP2K16L-G262B-F



**Насос GP2K16L-G262B-F**

### Технічні характеристики

| Назва                       | Характеристики                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренний                              |
| Робочий об'єм               | 16 см³/об                                      |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)             |
| ОЕМ код (код виробника)     | PRD2-216D                                      |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                        |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                        |
| Піковий тиск                | 300 бар                                        |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                                     |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                                      |
| Монтажний фланець           | EUROPEAN                                       |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø36,5 мм                                       |
| Кріпильні отвори            | 4 отв. Ø9 мм                                   |
| Вал приводу                 | Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8                 |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5 |
| Всмоктуючий порт            | Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм         |
| Напірний порт               | Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм         |
| Ущільнення валу             | NBR                                            |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                       |
| Матеріал кришок             | Чавун                                          |
| Вага                        | 3,2 кг                                         |