

**Renault 80-14 SP**

# **Renault 80-14 SP**

## Каталог запчастин



## Renault 80-14 SP


**Насос GP2K16/2K11R-G231CC-F**

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                                                                                                                              |
| Робочий об'єм               | 16 + 11 см³/об                                                                                                                                 |
| Напрямок обертання          | Правий (за годинниковою стрілкою)                                                                                                              |
| ОЕМ код (код виробника)     | 7700034422                                                                                                                                     |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                                                                                                                        |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                                                                                                                        |
| Піковий тиск                | 300 бар                                                                                                                                        |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                                                                                                                                     |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                                                                                                                                      |
| Монтажний фланець           | SAE A                                                                                                                                          |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø82,55 мм                                                                                                                                      |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø11 мм                                                                                                                                  |
| Вал приводу                 | Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8                                                                                                                 |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2х6,5                                                                                                 |
| Всмоктуючий порт            | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм                                                                                                           |
| Напірний порт               | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм                                                                                                           |
| Ущільнення валу             | NBR                                                                                                                                            |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                                                                                                                       |
| Матеріал кришок             | Чавун                                                                                                                                          |
| Вага                        | 5,6 кг                                                                                                                                         |
| Інші коди                   | 0510665093, 6005020877, 6005020879, 6005020880, 7700013007, 7700020957, 7700021767, 7700028033, 7700030851, 7700699878, 7700035337, 7700035338 |