

## Same Dorado3 90

Каталог запчастин



## Same Dorado3 90


**Насос GP2K15L-I292C-F**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                    |
| Робочий об'єм               | 15 см³/об                            |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)   |
| ОЕМ код (код виробника)     | 2.4539.310.0/10                      |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                              |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                              |
| Піковий тиск                | 300 бар                              |
| Макс. частота обертання     | 3500 об/хв                           |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                            |
| Монтажний фланець           | GERMAN 2 bolt                        |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø50 мм                               |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø11,5 мм                      |
| Вал приводу                 | Шліцевий B17x14 DIN5482              |
| Характеристики валу приводу | 9 шліців, Ø16,5 мм                   |
| Всмоктуючий порт            | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм |
| Напірний порт               | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм |
| Ущільнення валу             | NBR                                  |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                             |
| Матеріал кришок             | Чавун                                |
| Вага                        | 3,1 кг                               |
| Інші коди                   | 0510515361                           |

## Same Dorado3 90



### Насос GP2K19L-I292C-F

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                    |
| Робочий об'єм               | 19 см³/об                            |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)   |
| ОЕМ код (код виробника)     | 245390900                            |
| Макс. тривалий тиск         | 220 бар                              |
| Макс. короточасний тиск     | 250 бар                              |
| Піковий тиск                | 270 бар                              |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                           |
| Мін. частота обертання      | 500 об/хв                            |
| Монтажний фланець           | GERMAN 2 bolt                        |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø50 мм                               |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø11,5 мм                      |
| Вал приводу                 | Шліцевий B17x14 DIN5482              |
| Характеристики валу приводу | 9 шліців, Ø16,5 мм                   |
| Всмоктуючий порт            | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм |
| Напірний порт               | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм |
| Ущільнення валу             | NBR                                  |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                             |
| Матеріал кришок             | Чавун                                |
| Вага                        | 3,3 кг                               |
| Інші коди                   | 2.4539.090.0, 0510615353             |