

## Same Frutteto II 75

### Каталог запчастин



## Same Frutteto II 75



### Насос GP2K8L-I262B-F

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                      |
| Робочий об'єм               | 8 см³/об                               |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)     |
| ОЕМ код (код виробника)     | 2.4539.003.0                           |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                |
| Піковий тиск                | 300 бар                                |
| Макс. частота обертання     | 2500 об/хв                             |
| Мін. частота обертання      | 700 об/хв                              |
| Монтажний фланець           | EUROPEAN                               |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø36,5 мм                               |
| Кріпильні отвори            | 4 отв. Ø9 мм                           |
| Вал приводу                 | Шліцевий B17x14 DIN5482                |
| Характеристики валу приводу | 9 шліців, Ø16,5 мм                     |
| Всмоктуючий порт            | Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм |
| Напірний порт               | Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм |
| Ущільнення валу             | NBR                                    |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                               |
| Матеріал кришок             | Чавун                                  |
| Вага                        | 2,7 кг                                 |
| Інші коди                   | 2.4539.190.0, 0510425322               |

## Same Frutteto II 75



### Насос GP2K16R-I262B-F

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                      |
| Робочий об'єм               | 16 см³/об                              |
| Напрямок обертання          | Правий (за годинниковою стрілкою)      |
| ОЕМ код (код виробника)     | 2.4539.020.0                           |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                |
| Піковий тиск                | 300 бар                                |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                             |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                              |
| Монтажний фланець           | EUROPEAN                               |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø36,5 мм                               |
| Кріпильні отвори            | 4 отв. Ø9 мм                           |
| Вал приводу                 | Шліцевий B17x14 DIN5482                |
| Характеристики валу приводу | 9 шліців, Ø16,5 мм                     |
| Всмоктуючий порт            | Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм |
| Напірний порт               | Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм |
| Ущільнення валу             | NBR                                    |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                               |
| Матеріал кришок             | Чавун                                  |
| Вага                        | 3,2 кг                                 |
| Інші коди                   | 0510625039                             |